

Ansetzen der Zusatztanks

- 1) Abklebeband am Tankanschluß - Flügel abmachen.
- 2) Anschlüsse am Tank und Flügel saubermachen und fetten.
- 3) Tank von unten her einstecken und vorderen Bolzen von vorne her einstecken. Hinteren 6 \emptyset Splintbolzen einstecken und mit Fokkernadel sichern.
- 4) Prüfen ob Kraftstoffanschlüsse sauber sind. Schlauch anschließen und mit Norma-Schelle festmachen.
- 5) Verkleidung ansetzen und DZUS-Verschlüsse befestigen. Die Verkleidung sichert den vorderen Bolzen.

Abnehmen der Zusatztanks

Punkt 1 - 5 in umgekehrter Reihenfolge.

Kraftstoffrohrstutzen am Flügel und den Schlitz vorne abkleben.

Bei abgenommenen Tanks liegt eine Zorroese frei.

Sauberhalten der Zusatztanks

Der Einfachheit halber haben die Zusatztanks keine eigene Entwässerungsmöglichkeit. Um das Entwässerung und Abscheidesystem des Haupttanks nicht zu sehr zu belasten, ist es jedoch nötig, die Zusatztanks sauber zu halten.

Durch die Einfüllöffnung kann man evtl. Schmutz und Wasser gut erkennen.

Sie werden am besten mit einem Heber abgesaugt.

2.12.1975

