

**Gegenstand:** Verwendung von Hartschaumstoff gemäß Werkstoff-Leistungsblatt 5.1460.2

**Betroffen:** Alle mit Faserverbundkunststoff (FRP) gebaute Muster.

**Dringlichkeit:** Keine, Verwendung bei Bedarf.

**Vorgang:** Das als Stützstoff gemäß Werkstoff-Leistungsblatt 5.1460.2 für besonders gewichtskritische Bauteile (Leitwerke, Klappen) verwendete „Rohacell 71“ Ausprägung „A“, Dicke 4mm, kann durch „Rohacell 71“ Ausprägung „IG-F“ ersetzt werden, das den Anforderungen des gleichen Werkstoff-Leistungsblattes unterliegt.

**Maßnahmen:** Bei Neubau oder Reparatur kann der Hartschaumstoff „Rohacell 71“ Ausprägung „IG-F“ anstelle des bisherigen Hartschaums eingesetzt werden.

Bei Neubau: Die Kommissions- oder Werknummer des jeweils ersten mit „IG-F“ gebauten Bauteils auf der Zeichnung oder in einem Anhang zum Original dieser TM.

Poppenhausen, den 24.02.2005

**Alexander Schleicher**  
GmbH & Co.

i.A.

(Michael Greiner)

Diese Änderung wurde mit dem Datum vom 18. Mai 2005

durch die EASA mit der Änderungsnummer 2005-4259

anerkannt: LBA, gez. S. Ronig