

## 2.5 Fahrwerk

### 2.5.1 Hauptfahrwerk

Das Hauptrad besteht aus:

Felge: 5" Scheibenbremsrad Penta  
EB 77 mm, Lager 1¼ Zoll, GB 125 mm, BS 162 mm  
Art.-Nr. Fa. Tost: 055572

Reifen: 5.00-5 Air Hawk 10PR  
oder Goodyear Aero-Tyres 5.00-5 505C01-2 (10PR)

alternativ vergleichbare Luftfahrreifen 5.00-5 10PR,  
die bzgl. der Toleranz in Form und Größe in die Rad-  
gabel passen und beim Einfahren nicht mit der H-  
Strebe kollidieren.

Schlauch: 5.00-5 TR87  
Art.-Nr. Fa. Tost: 065995

Bremsscheibe: Art.-Nr. Fa. Tost: 057272

Das Hauptrad ist mit einer hydraulischen Bremse ausgerüstet:

- Cleveland Radbremszylinder 30-9  
und Hauptbremszylinder 10-20

alternativ TOST Radbremszylinder 080203  
und/oder TOST Hauptbremszylinder 050305

### 2.5.2 Heckrad oder lenkbarer Sporn

Serienmäßig ist das Flugzeug mit einem der folgenden Spornräder ausgerüstet:

Radnabe "Moritz" 210 x 65 (Fa. Tost)  
Radnabe 210 x 65 (Fa. Streifeneder)  
Decke mit Schlauch 210 x 65