

Gegenstand: Alternative Felge für Hauptrad

Betroffen: ASW 21, Type-Certificate EASA.A.221
Baureihen ASK21, ASK 21Mi, alle Seriennummern

Vorgang: Die Felge Tost Penta 125 – 1¼“ stellt eine Alternative zur im Wartungshandbuch angegeben Felge Cleveland 40-78B dar.

Maßnahmen: Für jeden Felgentyp gibt es entsprechende Distanzbuchsen, die links und rechts des Rades mit auf die Achse geschoben werden. Beim Wechsel zwischen den Felgen müssen die Distanzbuchsen mit getauscht werden. Außerdem muß für die Tost-Felge ein Schlauch mit kurzem Ventilanschluß verwendet werden. Die Bremszange wird beibehalten.

Material: Für die Tost-Felge:

Teile-Nr	Stck	Benennung
210.21.0027	1	Distanzbuchsen für Tost Penta 125-1¼“ (Links: l = 37; Rechts: l = 31)
210.21.0028	1	Klemmscheibe für Tost Penta 125-1¼“
	1	Schlauch mit kurzem Ventilanschluß

Für die Cleveland-Felge:

Teile-Nr	Stck	Benennung
210.21.0005	1	Klemmbuchse links f. Hauptrad (l = 29)
210.21.0006	1	Klemmbuchse rechts f. Hauptrad (l = 30)
210.21.0007	1	Klemmring f. Hauptrad (Ø35/10 - 10)
210.21.0008	1	Klemmscheibe f. Hauptrad (Ø40/10,1 – 2)
	1	Schlauch mit langem Ventilanschluß

Hinweise: keine

Poppenhausen, den 01.06.10

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 

(M. Greiner)