

PUR-Schläuche erkennt man an der geschlitzten Gewebeummantelung (durch die der Zustand der transparenten Schläuche kontrolliert werden kann).

Kraftstoffschläuche aus Elastomeren (Gummischläuche) erkennt man an der Metallumflechtung.

Wo welche Leitungen eingebaut sind, ist zudem in diesem Handbuch im Kapitel 7.2.1 beschrieben.

### **Tankanzeigeschlauch**

Der Tankanzeigeschlauch ist nach 5 Jahren auszutauschen. Weitere Hinweise im Kapitel 7.2.1

### **Flexible Kraftstofftanks im Flügel**

Die flexiblen Kraftstofftanks unterliegen einer Laufzeitbeschränkung. Die Lebensdauer beträgt 16 Jahre ab Herstellung unter Beachtung der periodischen Prüfverfahren gemäß der "Einbau- und Prüfungsanweisung für flexible Kraftstofftanks" der Fa. Alexander Schleicher in der jeweils gültigen Fassung.

### **CFK-Auspuffverkleidung**

Durch die extreme Hitzeeinwirkung hat die CFK-Auspuffverkleidung mit der Filz-Dämmschicht auf der Innenseite eine auf 150 Betriebsstunden begrenzte Laufzeit. Nach dieser Frist muß die Verkleidung durch eine weiter verbesserte Verkleidung ersetzt werden, die mittlerweile bei der Fa. Schleicher verfügbar ist. Neben einigen anderen Merkmalen ist bei dieser neuen Verkleidung die Dämmschicht auf der Innenseite mit einer dünnen Edelstahlfolie überzogen. Die verbesserte Verkleidung hat keine Laufzeitbegrenzung.