

### Sauerstoffanlage

Die Sauerstoffanlage muss einer anerkannten Bauart entsprechen.

Für die eingebaute Sauerstoffanlage gilt die Überholzeit, die im zugehörigen Stückprüfschein angegeben ist. Sauerstoffflaschen müssen unabhängig davon nach der Druckverordnung in anderen Abständen durch den TÜV nachgeprüft werden.

### Anschnall-Gurte

Für die eingebauten Anschnallgurte gilt die Lebensdauer, die im zugehörigen Betriebshandbuch oder der Betriebsanweisung der Hersteller angegeben ist.

### **Triebwerk**

Für das Triebwerk SOLO 2350 gilt die im Motor-Handbuch angegebene Wartungsanleitung. Die Wartungsintervalle sind dort angegeben. Jüngere Informationen sind gegebenenfalls in Technischen Mitteilungen veröffentlicht.

### **Propeller**

Für den Propeller AS2F1-2 gilt die im Propeller-Handbuch angegebene Wartungsanleitung. Die Wartungsintervalle sind dort angegeben. Jüngere Informationen sind gegebenenfalls in Technischen Mitteilungen veröffentlicht.

### **Flexible Kraftstofftanks im Flügel**

Die flexiblen Kraftstofftanks unterliegen einer Laufzeitbeschränkung. Die Lebensdauer beträgt 16 Jahre ab Herstellung unter Beachtung der periodischen Prüfverfahren gemäß der "Einbau- und Prüfungsanweisung für flexible Kraftstofftanks" der Fa. Alexander Schleicher in der jeweils gültigen Fassung.