ASK 21 - Wartungsanweisung

Felge Tost Penta

Alexander Schleicher
GmbH & Co. Segelflugzeugbau
D-36163 Poppenhausen
ADOA AP138

Ausgabedatum: 21.10.2026

Gegenstand: Alternative Felge für Hauptrad
Die Felge Tost Penta 125 – 1¼“ stellt eine Alternative zur serienmäßigen Cleveland-Felge dar.

Material: Für jeden Felgentyp gibt es entsprechende Distanzbuchsen, die links und rechts des Rades mit auf die Achse geschoben werden und eine Klemmscheibe. Beim Wechsel zwischen den Felgen müssen diese Teile ebenfalls getauscht werden. Außerdem muss für die Tost-Felge ein Schlauch mit kurzem Ventilanschluss verwendet werden. Die Bremszange kann beibehalten werden.

Teile für die Tost-Felge:

210-21-0027-00	Distanzbuchse für FW-Achse (ASK 21 ÄM3) - L=37 (links eingebaut)
210-21-0027-01	Distanzbuchse für FW-Achse (ASK 21 ÄM3) - L=31 (rechts eingebaut)
210-21-0028-00	Klemmscheibe für FW-Achse (ASK 21 ÄM3) - Ø35/10-2
50-000-3634-00	Schlauch 5 00-5 Ventil kurz TR 87 90°

Teile für die Cleveland-Felge:

99-334-0031-00	Klemmscheibe für Hauptrad
99-334-0037-00	Klemmbuchse links für Hauptrad (L=29)
99-334-0038-00	Klemmbuchse rechts für Hauptrad (L=30)
99-334-0039-00	Klemmring für Hauptrad
50-000-1154-00	Schlauch 5 00-5 Ventil lang TR 67 90°